



## Collier Car-Grip à visser

Collier spécial pour la fixation des tuyaux Carflex Super et Master-PUR STEP sur les systèmes mobiles et stationnaires

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: liaison étanche et résistante à la traction grâce au profil ponté
- Conception du collier: collier de serrage avec boîtier, filet de vis sans fin et vis de serrage, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue, collier de serrage avec pont simple ou multiple, pont soudé par points
- Matériau du collier: acier

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille
- Autre: assemblage simple

#### Température de Fonctionnement

#### Informations de Livraison

#### Applications

#### Options pour personnaliser les Produits

### Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm
001571	50	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 50	keine Angabe	45 - 65

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm
001576	60/63	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 60/63	keine Angabe	55 - 75
001577	70/75	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 70/75	keine Angabe	65 - 85
001578	DN: 75	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 75	keine Angabe	65 - 85
001580	80	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 80	keine Angabe	75 - 95
001582	100	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 100	keine Angabe	95 - 115
001585	120/125	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 120/125	keine Angabe	115 - 135
001586	140	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 140	keine Angabe	135 - 155
001587	150	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 150	keine Angabe	145 - 165
001588	160	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 160	keine Angabe	155 - 175
001590	180	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 180	keine Angabe	175 - 195
001591	200	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 200	keine Angabe	195 - 215
001592	250	pour Carflex Super et Master-PUR Step en DN 250	keine Angabe	245 - 265

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
masterflex.fr

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

