



## Master-Tube TPE

Tuyau modifié à base d'élastomère thermoplastique, résistant à la température et à la flamme



difficilement inflammable



agréé pour les produits alimentaires



sans spirale

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé sans spirale métallique
- Conception de la paroi: fabriquée dans un matériau insensible à la corrosion fissurante sous contrainte, fabriqué dans un matériau aux propriétés élastiques
- Spécifications de la Paroi: résistance à la flamme testée selon UL 94 V2 - V0, le matériel est conforme aux règlements alimentaires FDA § 21 CFR 177.2600 - § 21 CFR 178.2010

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux solvants, bonne résistance aux UV, sans halogène, résistant à l'hydrolyse, sans plastifiant, bonne résistance aux matières grasses, exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture (LABS)
- Propriétés Mécaniques: petit rayon de courbure, résistant au pliage
- Propriétés Physiques: flexible à basse température, bon comportement d'amortissement, faible absorption d'eau
- Couleur: nature

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 125 °C

#### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: diamètre intérieur : 2,0 - 30,0 mm, diamètre extérieur : 4,0 - 35,0 mm

## Applications

- Domaines d'Application: Agriculture, Automobile, Construction d'Installations et de Machines, Robotique & Automatisation, Industrie, Aéronautique et Aérospatiale, Matériaux en Vrac & Construction, Transport ferroviaire et maritime, Chimie, Traitement de Surface, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Plastique, Techniques de Maintenance, de Levage & d'Alimentation, Textile, Impression & Papier, Construction de Véhicules, Métal & Outillage

## Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): imprimable, produit en rouleau, sections

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

