



Bride tournante PU Combiflex Food

Bride tournante pour tous les types de tuyaux Master-PUR Food, homologués pour le contact alimentaire direct EU 10/2011, pour les brides correspondantes selon DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: bride adaptée à la contre-bride selon DIN 2632/2633, schéma des trous selon la norme DIN 2501, collet de soudure selon la norme DIN 2673, possibilité de raccord sans réduction de diamètre, étage de pression PN 10/16
- Conception de l'embout à collerette: en matériau spécifié
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane
- Spécification de embout à collerette: approuvé pour le contact alimentaire direct selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses dernières amendements, le matériau est conforme à la réglementation alimentaire du BfR XXXIX
- Conception de la bride: bride tournante réalisée en acier inoxydable

Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant aux microbes, résistant à l'hydrolyse
- Couleur: blanc
- Autre: assemblage simple

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN de la bride mm	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm	Diamètre extérieur de la sprue du côté du tuyau (AD) mm	Type	Poids de la pièce kg	Cercle de boulons	Longueur mm
005503	50	50	57,0	75	tube extérieur 57	2,24	125	66
005504	50	50	60,3	75	tube extérieur 60,3	2,24	125	66
005516	65	65	76,1	90	/	2,80	145	76
/	65	70	76,1	90	/	2,75	145	76
001982	80	75	88,9	105	/	3,39	160	76
005430	80	80	88,9	105	/	3,34	160	76
005618	100	100	108,0	131	tube extérieur 108	3,79	180	86
001986	100	100	114,3	131	tube extérieur 114,3	3,79	180	86
/	125	120	133,0	156	tube extérieur 139,7	4,97	210	92
/	125	125	139,7	156	tube extérieur 139,7	4,86	210	92
001987	125	125	133,0	156	/	4,86	210	92
005464	150	150	159,0	184	tube extérieur 159	5,90	240	98
/	150	150	168,3	184	tube extérieur 168,3	5,90	240	98
001989	150	160	177,8	184	/	5,61	240	98
/	125	120	133,0	156	tube extérieur 133	4,97	210	92

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

