



## Manchette Streetmaster

Manchette surmoulée pour tous les tuyaux Streetmaster

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: offre un raccordement étanche aux liquides, monté en permanence sur les tuyaux Streetmaster
- matériau du manchette: Polyuréthane

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant aux microbes
- Propriétés Physiques: flexible à basse température
- Couleur: noir
- Autre: version fixe équipée en standard d'une interface numérique. Compatible avec l'application AMPIUS®.

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

#### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

#### Applications

#### Options pour personnaliser les Produits

### Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm	Poids de la pièce kg	Longueur mm
005643	200	206	1,00	125
005567	225	226	1,15	125
005640	250	255	1,40	125
005641	280	281	1,40	125
005645	400	404	2,35	150

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

