



## Manchette thermorétractable

Manchette thermorétractable pour fixation et raccordement améliorés de tuyaux spiralés, à moindre coût

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Conception du manchette: en matériau réticulé
- matériau du manchette: Polyoléfine structurée par irradiation

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : bonne résistance aux UV, bonne résistance aux produits chimiques
- Propriétés Mécaniques: rapport de rétraction 3,5:1
- Propriétés Physiques: résistant au froid, retardateur de flamme
- Autre: longueur facilement adaptable

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -55 - 110 °C

#### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production, les diamètres nominaux individuelles sont également disponibles en stock

#### Applications

#### Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): sur demande: disponible avec hot-melt (adhésif), en longueurs spéciales, avec autres plages de rétraction (54/18 à 375/265)

## Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Longueur mm
002565	54	plage de rétraction 54 / 18 mm	1200
002566	75	plage de rétraction 75 / 22 mm	1000
002568	95	plage de rétraction 95 / 26 mm	1000
002570	120	plage de rétraction 120 / 34 mm	1000
002572	160	plage de rétraction 160 / 50 mm	1000
002578	280	plage de rétraction 280 / 135 mm	300
002579	308	plage de rétraction 308 / 215 mm	300
002580	375	plage de rétraction 375 / 265 mm	300

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

