



## Bride conique à souder

Bride conique à souder basée sur la norme DIN 3016

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: possibilité de raccordement à des tuyaux et des canalisations selon DIN 2448 ou DIN 2458, rationalisé, offre un raccordement étanche aux liquides, système d'accouplement à bride conique adapté aux embouts selon DIN 3016
- Conception de la bride: en acier, acier St 37

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille
- Autre: facile à installer grâce à l'utilisation de colliers de serrage à libération rapide, utilisation polyvalente en liaison avec des pièces en acier comme : Coudes, réducteurs et branches

#### Température de Fonctionnement

#### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production, les diamètres nominaux individuelles sont également disponibles en stock

#### Applications

#### Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): sur demande, disponible en acier inoxydable et comme pièce vissée avec un filetage interne ou externe

### Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm	Diamètre extérieur de la bride (D) mm	Type	Poids de la pièce kg	di:Ø intérieur de la bride mm	Longueur de l'embout mm
002360	50	60,3	78	partie père	0,12	54,5	9,5
002359	50	60,3	78	partie mère	0,12	54,5	9,5
002364	65	76,1	91	partie père	0,19	70,3	11,9
002363	65	76,1	91	partie mère	0,19	70,3	11,9
002371	80	88,9	104	partie père	0,23	82,5	11,9
002370	80	88,9	104	partie mère	0,23	82,5	11,9
002376	100	114,3	129	partie père	0,31	107,1	11,9
002375	100	114,3	129	partie mère	0,31	107,1	11,9
002381	125	139,7	161	partie père	0,71	131,7	13,4
002380	125	139,7	161	partie mère	0,71	131,7	13,4
002388	150	168,3	190	partie père	0,9	159,3	13,4
002387	150	168,3	190	partie mère	0,9	159,3	13,4
002393	160	177,8	200	partie père	1,04	167,8	13,4
002392	160	177,8	200	partie mère	1,04	167,8	13,4
002399	180	193,7	216	partie père	1,17	182,9	13,4
002398	180	193,7	216	partie mère	1,17	182,9	13,4
002403	200	219,1	242	partie père	1,4	207,3	13,4
002402	200	219,1	242	partie mère	1,4	207,3	13,4
002407	250	273,0	295	partie père	1,75	260,4	13,4
002406	250	273,0	295	partie mère	1,75	260,4	13,4

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

