



Joint clamp Combiflex

Joint d'étanchéité pour raccord clamp Combiflex selon DIN 32676 série A

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: offre un raccordement étanche aux liquides
- Conception de la bague d'étanchéité: en caoutchouc
- Matériau de la bague d'étanchéité: NBR, matériau conforme à la réglementation alimentaire DIN 32676

Propriétés

- Propriétés Chimiques : inodore et sans saveur, bonne résistance aux produits chimiques
- Propriétés Mécaniques: excellente résistance à la traction et à la déchirure
- Couleur: blanc

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -25 - 120 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 150 °C en pointe

Informations de Livraison

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	Diamètre extérieur mm	DN du tuyau mm	Connexion mm mm	Diamètre intérieur mm
002462	52,7	32	32	32,2

Numéro d'article	Diamètre extérieur mm	DN du tuyau mm	Connexion mm mm	Diamètre intérieur mm
002465	52,7	40	40	38,2
002468	66,2	50	50	50,2
002472	93,2	65	65	66,2
002476	108,2	80	80	81,2
002480	121,2	100	100	100,2
002483	155,0	125	125	125,2
002485	183,0	150	150	150,2

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

