



Embout fileté Combiflex Food en acier inoxydable

Embout fileté avec filetage extérieur selon DIN ISO 228 - pour surmoulage, pour tous les tuyaux alimentaires Master-PUR, conformes aux normes alimentaires UE 10/2011

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: le filet de raccordement est conçu selon la norme DIN ISO 228, rationalisé, offre un raccordement étanche aux liquides
- Conception de l'embout à collerette: en matériau spécifié
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane
- Spécification de embout à collerette: approuvé pour le contact alimentaire direct selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses dernières amendements, le matériau est conforme à la réglementation alimentaire du BfR XXXIX, revêtement en PU approuvé pour le contact alimentaire direct
- Conception de l'embout fileté: exécution en tant que raccord fileté pour tuyau, surmoulée, en métal, filetage extérieur selon DIN ISO 228
- Matériau de l'embout fileté: acier inoxydable anti-rouille (matériau n° 1.4310)

Propriétés

- Propriétés Chimiques : inoxydable, bonne résistance aux produits chimiques, inodore et sans saveur
- Propriétés Mécaniques: excellente résistance à la traction et à la déchirure
- Couleur: blanc
- Autre: évacuation des charges électrostatiques grâce à une connexion de mise à la terre entre le tuyau et le raccord.

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: production sur commande

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Thread de connexion (G) Zoll	Diamètre extérieur de la sprue du côté du tuyau (AD) mm	Poids de la pièce kg
005494	25	1	42	0,19
/	32	1 ¼	52	0,34
005382	38	1 ½	60	0,42
/	40	1 ½	60	0,42
005401	50	2	71	0,55
005518	65	2 ½	90	0,82
005526	75	3	106	1,34
008977	80	3 ½	106	0,96
005440	100	4	130	1,94
/	125	5	155	2,43
005556	150	6	184	2,98

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

