



Coquille de serrage, vissée

Coquille de serrage, vissée, selon la norme DIN EN 14420-3

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception des coquilles de serrage: en métal, vis et écrous fabriqués en acier galvanisé
- Matériau des coquilles de serrage: Aluminium

Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille
- Autre: assemblage simple

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Taille mm	Nombre de vis
002209	38	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Inline	38x10	4xM6x20
002210	40	tuyaux en version Performance, tuyaux en version Inline	40x10	4xM6x20
002212	50	tuyaux en version Performance, tuyaux en version Inline	50x10	4xM8x25
002213	65	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Inline	65x10	4xM8x25
002214	80	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Inline	80x10	4xM8x25

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Taille mm	Nombre de vis
002216	100	tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tuyaux en version Inline	100x14	4xM10x40
002218	125	tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tuyaux en version Inline	125x13	6xM12x50
002220	150	tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tuyaux en version Inline	150x13	6xM12x50
002221	200	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Inline	200x16	8xM12x60
002211	50	tuyaux en version L, tuyaux en version H	/	/
002215	100	tuyaux en version L, tuyaux en version H	/	/
002217	125	tuyaux en version L, tuyaux en version H	/	/
002219	150	tuyaux en version L, tuyaux en version H	/	/
004970	13	tuyaux en version H	/	/
005864	19	tuyaux en version L, tuyaux en version H	/	/

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

