



Bride fixe PU Combiflex, surmoulée

Bride fixe, surmoulée pour tous les tuyaux Master-PUR, pour les brides correspondantes selon DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: bride adaptée à la contre-bride selon DIN 2632/2633, collet de soudure selon la norme DIN 2673, connexion résistante à la tension, pression nominale PN 10 pour les DN 200 ou plus, PN 10/16 pour tous les autres DN., offre un raccordement étanche aux liquides, connexion étanche au gaz
- Conception de l'embout à collerette: fabriqués à partir d'un matériau à haute résistance aux chocs, en matériau hautement résistant à l'abrasion
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane

Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant aux microbes
- Propriétés Mécaniques: excellente résistance à la traction et à la déchirure
- Couleur: noir
- Autre: évacuation des charges électrostatiques par une plaquette de mise à la terre intégrée, version fixe équipée en standard d'une interface numérique. Compatible avec l'application AMPIUS®.

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN de la bride mm	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm	Diamètre extérieur côté du tuyau (AD) mm	Type	Poids de la pièce kg	Cercle de boulons	Longueur mm
005400	50	51	57,0	78	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 57	0,40	125	66
005388	50	51	60,3	78	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 60,3	0,40	125	66
005522	65	65	76,1	90	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 76,1	0,50	145	76
/	65	70	76,1	90	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 76,1	/	145	76
005525	80	76	88,9	105	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 88,9	/	160	76
005424	80	80	88,9	105	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 88,9	0,65	160	76
005438	100	102	108	131	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 108	/	180	86
005439	100	102	114,3	131	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 114,3	0,80	180	86
/	125	120	133	156	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 133	/	210	92
/	125	120	139,7	156	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 139,7	/	210	92
005592	125	127	133,0	156	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 133	1,00	210	92
005543	125	127	139,7	156	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 139,7	1,00	210	92
/	150	140	159	184	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 159	/	240	98
005552	150	152	159,0	184	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 159	1,40	240	98
005553	150	152	168,3	184	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 168,3	1,40	240	98
005559	150	160	177,8	184	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 177,8	1,50	240	98
005950	175	180	193,7	210	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance	1,80	270	103
005475	200	203	219,1	210	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance	2,00	295	103
005571	250	250	267,0	292	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 267	3,00	350	118

Numéro d'article	DN de la bride mm	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm	Diamètre extérieur côté du tuyau (AD) mm	Type	Poids de la pièce kg	Cercle de boulons	Longueur mm
005570	250	250	273,0	292	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance, tube extérieur 273	3,00	350	118
005574	300	300	323,9	344	tuyaux en version L, tuyaux en version H, tuyaux en version HX, tuyaux en version Performance	4,00	400	123
005619	50	51	57,0	78	tuyaux en version Inline, tube extérieur 57	0,40	125	66
/	50	51	60,3	78	tuyaux en version Inline, tube extérieur 60,3	0,40	125	66
005621	65	65	76,1	90	tuyaux en version Inline	0,50	145	76
/	80	76	88,9	105	tuyaux en version Inline, tube extérieur 88,9	/	160	76
005623	80	80	88,9	105	tuyaux en version Inline, tube extérieur 88,9	0,60	160	76
001936	100	102	108,0	131	tuyaux en version Inline, tube extérieur 108	0,65	180	86
005627	100	102	114,3	131	tuyaux en version Inline, tube extérieur 114,3	0,80	180	86
/	125	127	139,7	156	tuyaux en version Inline, tube extérieur 139,7	/	210	92
/	/	/	/	/	tuyaux en version Inline	/	/	/
005628	150	152	168,3	184	tuyaux en version Inline	1,00	240	98
/	/	/	/	/	tuyaux en version Inline	/	295	/
/	150	140	159	184		/	240	98
005632	150	152	159,0	184	tuyaux en version Inline	1,40	240	98
/	/	/	/	/	tuyaux en version Inline	/	240	/
/	150	160	177,8	184	tuyaux en version Inline	/	240	98
010977	175	180	193,7	210	tuyaux en version Inline	/	270	103
005635	200	203	219,1	210	tuyaux en version Inline	2,00	295	103
/	250	250	267	292	tuyaux en version Inline	/	350	118
/	/	/	/	/	tuyaux en version Inline	/	350	/
/	300	300	323,9	344	tuyaux en version Inline	/	400	123

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

