



Manchette pour Master-PVC Flex

Manchette spéciale pour tuyaux Master-PVC Flex

Détails du produit

Construction / Matériaux

- matériau du manchette: PVC souple

Propriétés

- Propriétés Chimiques : bonne résistance aux produits chimiques, inoxydable, neutre au goût et à l'odeur
- Propriétés Mécaniques: résistant au flambage
- Autre: assemblage simple

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: 0 - 70 °C

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production, les diamètres nominaux individuelles sont également disponibles en stock

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm	Diamètre extérieur côté du tuyau (AD) mm	Plage de serrage extérieure mm	Profondeur de vissage du tuyau mm	Poids de la pièce kg	Longueur mm
002536	25	25	38	32	44	/	98
002537	32	32	43	40	44	/	98

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur dutuyau (AD) mm	Diamètre extérieur côté du tuyau (AD) mm	Plage de serrage extérieure mm	Profondeur de vissage du tuyau mm	Poids de la pièce kg	Longueur mm
002538	38	38	49	47	48	/	98
002540	44	44	59	53	48	/	98
002541	51	51	63	59	48	/	98
002543	63	63	73	70	48	/	98
002544	70	70	86	78	54	/	98
002545	76	76	93	84	54	/	98
002547	102	100	118	108	65	/	113

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

