



Manchette Streetmaster

Manchette surmoulée pour tous les tuyaux Streetmaster

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: offre un raccordement étanche aux liquides, monté en permanence sur les tuyaux Streetmaster
- matériau du manchette: Polyuréthane

Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant aux microbes
- Propriétés Physiques: flexible à basse température
- Couleur: noir
- Autre: version fixe équipée en standard d'une interface numérique. Compatible avec l'application AMPIUS®.

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

| Numéro d'article | DN du tuyau mm | Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm | Poids de la pièce kg | Longueur mm |
|------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------|
| 005643 | 200 | 206 | 1,00 | 125 |
| 005567 | 225 | 226 | 1,15 | 125 |
| 005640 | 250 | 255 | 1,40 | 125 |
| 005641 | 280 | 281 | 1,40 | 125 |
| 005645 | 400 | 404 | 2,35 | 150 |

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

