



Collier à tourillons, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301

Collier spécial pour la serrage de tuyaux en spirale moyens et lourds aux pièces de raccordement des installations mobiles et stationnaires

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception du collier: collier de serrage en une seule pièce avec une plage de serrage de 32/35 mm à 201/213 mm, bande de collier réalisée avec une largeur de bande d'environ 20 - 25 mm, bande de collier réalisé avec une épaisseur de bande d'environ 1,0 - 1,8 mm, collier de serrage avec serrure à vis, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue
- Matériau du collier: acier inoxydable 1.4301

Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm	largeur x épaisseur mm
002113	keine Angabe	32 - 35	20 x 1,0

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm	largeur x épaisseur mm
002116	keine Angabe	40 - 43	20 x 1,0
002119	keine Angabe	48 - 51	22 x 1,0
002123	keine Angabe	56 - 59	22 x 1,0
002125	keine Angabe	60 - 63	22 x 1,0
002129	keine Angabe	68 - 73	25 x 1,5
002131	keine Angabe	74 - 79	25 x 1,5
002134	keine Angabe	80 - 85	25 x 1,5
002136	keine Angabe	86 - 91	25 x 1,5
002139	keine Angabe	98 - 103	25 x 1,5
002141	keine Angabe	104 - 112	25 x 1,5
002145	keine Angabe	113 - 121	25 x 1,5
002147	keine Angabe	122 - 130	25 x 1,5
002150	keine Angabe	140 - 148	25 x 1,5
002153	keine Angabe	162 - 174	25 x 1,8
002156	keine Angabe	175 - 187	25 x 1,8
002158	keine Angabe	188 - 200	25 x 1,8
002160	keine Angabe	201 - 213	25 x 1,8
002163	keine Angabe	214 - 226	25 x 1,8
002167	keine Angabe	250 - 268	25 x 1,0
002175	keine Angabe	320 - 335	25 x 1,0
011100	keine Angabe	92 - 97	25 x 1,5

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

