



Collier à vis tangente, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301

Collier standard pour la fixation des types de tuyaux légers aux pièces de raccordement sur les installations mobiles et fixes

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception du collier: bande de collier réalisée avec une largeur de bande d'environ 12 mm, bande de collier réalisée avec une épaisseur de bande d'environ 0,5 - 1 mm, collier de serrage avec boîtier, filet de vis sans fin et vis de serrage, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue
- Matériau du collier: acier inoxydable 1.4301

Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm
002039	keine Angabe	20 - 35
002041	keine Angabe	27 - 45

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm
002043	keine Angabe	35 - 55
002045	keine Angabe	45 - 65
002047	keine Angabe	55 - 75
002049	keine Angabe	65 - 85
002051	keine Angabe	75 - 95
002053	keine Angabe	85 - 105
002055	keine Angabe	95 - 115
002057	keine Angabe	105 - 125
002059	keine Angabe	115 - 135
002061	keine Angabe	125 - 145
002063	keine Angabe	135 - 155
002065	keine Angabe	145 - 165
002067	keine Angabe	155 - 175
002069	keine Angabe	165 - 185
002071	keine Angabe	175 - 195
002074	keine Angabe	195 - 215
002076	keine Angabe	205 - 225
002078	keine Angabe	215 - 235
002081	keine Angabe	235 - 255
002083	keine Angabe	245 - 265
002086	keine Angabe	265 - 285
002088	keine Angabe	275 - 295
002090	keine Angabe	285 - 305
002092	keine Angabe	295 - 315
002094	keine Angabe	305 - 325
002098	keine Angabe	345 - 365
002103	keine Angabe	395 - 415
002107	keine Angabe	445 - 465
002110	keine Angabe	495 - 515

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

