



Collier fixation rapide pour brides coniques

Pour les raccords rapides des brides coniques Combiflex PU, des brides coniques à souder et des brides coniques avec tubulure, en référence à la norme DIN 3016

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: collier de serrage rapide pour brides coniques basé sur DIN 3016
- Conception du collier: collier de serrage avec serrure de resserrage, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue, l'ouverture accidentelle est empêchée par une goupille de sécurité
- Matériau du collier: acier inoxydable 1.4301

Propriétés

- Propriétés Chimiques : inoxydable
- Autre: l'ouverture accidentelle est empêchée par une goupille de sécurité, assemblage simple

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Poids de la pièce kg	Diamètre d'encombrement (D) mm	Rayon d'ouverture maximale (R) mm
002183	50	0,2	147	103

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Poids de la pièce kg	Diamètre d'encombrement (D) mm	Rayon d'ouverture maximale (R) mm
002184	65	0,26	158	103
002185	80	0,29	169	103
002186	100	0,46	212	170
002187	125	0,78	241	186
002188	150	0,86	266	202
002189	160	0,91	275	207
002190	180	0,97	289	215
002191	200	1,05	313	228
002192	250	1,24	360	254

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

