



## Gaines thermo-isolées

Gaine à plusieurs parois avec couches isolantes adaptées aux besoins individuels

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau spécial
- Conception de la spirale: bande métallique, formée comme un profilé de serrage
- Matériau de la spirale: feuillard d'acier, acier inoxydable (1.4512)
- Conception de la spirale externe: conçu comme un profilé de protection supplémentaire
- Conception de tuyau intérieur et extérieur: isolation fabriquée à partir de matériaux isolants sans amiante, fabriqué à partir d'un tuyau standard basé sur la gamme de produits Masterflex

#### Propriétés

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -0 - 1 °C

#### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: production sur commande, longueurs de fabrication jusqu'à env. 5 m, diamètres nominaux de DN 38 à DN 900, épaisseurs d'isolation à partir de 20 mm

#### Applications

- Domaines d'Application: Construction d'Installations et de Machines

#### Options pour personnaliser les Produits

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

