

Master-PVC HF

numéro de référence de l'article: 000454

Tuyau d'aspiration et de transfert en film PVC souple, lourd, bonne flexibilité



résistant à l'hydrolyse



résistant aux microbes



difficilement inflammable



flexible



moyennement lourd



modérément résistant à la pression

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau de film avec bobine de support intégrée
- Conception de la spirale: fil acier ressort
- Matériau de la spirale : fil d'acier à ressort
- Conception de la paroi: épaisseur du film entre deux spires environ 1,2 - 1,5 mm, selon le DN.

Propriétés

- Propriétés Chimiques : bonne résistance à l'huile, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux alcalis, bonne résistance aux acides
- Flexibilité: flexible
- Poids: moyennement lourd
- Pression comme propriété graduée: modérément résistant à la pression
- Couleur: gris
- Autre: excellente résistance au vide et bonne résistance à la pression

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -20 - 70 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 80 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: production sur commande

Applications

- Domaines d'application: Industrie, Technique de l'air et de la Climatisation, Matériaux en Vrac & Construction, Chimie, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Techniques de Manutention, de Levage & d'alimentation

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client

Variantes d'articles

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Pression de fonctionnement bar	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m	Articles en stock
000454:20:x	000454	20	27	30	0,24	2,4	0,83	15,00	/
000454:32:x	000454	32	39	48	0,39	2,2	0,79	15,00	/
000454:38:x	000454	38	45	57	0,46	2,15	0,64	15,00	/
000454:51:x	000454	51	59	76	0,62	1,87	0,38	15,00	/
000454:60:x	000454	60	68	90	0,73	1,6	0,34	15,00	/
000454:65:x	000454	65	73	98	0,79	1,5	0,32	15,00	/
000454:70:x	000454	70	78	105	0,85	1,3	0,29	15,00	/
000454:76:x	000454	76	84	114	0,92	1,24	0,29	15,00	/
000454:80:x	000454	80	88	120	0,97	1,2	0,29	15,00	/
000454:90:x	000454	90	98	135	1,09	1,1	0,25	15,00	/
000454:102:x	000454	102	111	153	1,26	0,98	0,25	15,00	/
000454:110:x	000454	110	119	165	1,28	0,9	0,25	15,00	/
000454:120:x	000454	120	129	180	1,40	0,8	0,2	15,00	/
000454:127:x	000454	127	136	189	1,47	0,73	0,19	15,00	/
000454:140:x	000454	140	151	210	1,83	0,6	0,18	15,00	/
000454:152:x	000454	152	163	228	1,97	0,48	0,18	15,00	/
000454:160:x	000454	160	171	240	2,09	0,4	0,16	15,00	/
000454:203:x	000454	203	214	305	2,73	0,29	0,14	15,00	/
000454:225:x	000454	225	237	338	3,30	0,2	0,12	15,00	/
000454:250:x	000454	250	262	375	3,67	0,2	0,12	15,00	/
000454:300:x	000454	300	312	450	4,41	0,15	0,1	15,00	/
000454:350:x	000454	350	362	525	5,14	0,1	0,09	15,00	/
000454:400:x	000454	400	412	600	5,87	0,1	0,08	15,00	/

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.

Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.


Éléments de raccordement possibles




Collier Master-Grip à visser
Collier spécial pour gaines Master-Clip




Collier Master-Grip à visser, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301
Collier spécial pour gaines Master-Clip



Collier Master-Grip fixation rapide
Collier spécial pour la fixation de tuyaux spiralés légers et lourds à droite, tels que Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC et Master-SANTO



Manchette thermorétractable
Manchette thermorétractable pour fixation et raccordement améliorés de tuyaux spiralés, à moindre coût



Manchon de raccordement
Manchon de raccordement en acier galvanisé pour tuyaux et gaines légers ou lourds



Cône de réduction symétrique
Cône de réduction pour tuyaux et gaines légers ou lourds

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

