



XFlame soft®

Tuyau flexible en PU, dureté 85 Shore, auto-extinguible, difficilement inflammable



difficilement
inflammable



sans
spirale

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception de la paroi: en matériau hautement résistant à l'abrasion, fabriquée dans un matériau insensible à la corrosion fissurante sous contrainte, fabriqués à partir d'un matériau à haute résistance aux chocs, fabriqué à partir d'un matériau présentant des propriétés diélectriques, fabriqué dans un matériau aux propriétés élastiques
- Spécifications de la paroi: résistance à la flamme testée selon UL 94 V2 - V0

Propriétés

- Propriétés Chimiques : bonne résistance à l'huile, bonne résistance aux UV, sans halogène, résistant à l'hydrolyse, résistant aux microbes, sans plastifiant, bonne résistance aux matières grasses, exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture (LABS)
- Propriétés Mécaniques: petit rayon de courbure, résistant au pliage
- Propriétés Physiques: flexible à basse température, bon comportement d'amortissement

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: diamètre intérieur : 2,0 - 11,0 mm, diamètre extérieur : 4,0 - 16,0 mm

Applications

- Domaines d'application: Agriculture, Automobile, Construction d'installations et de Machines, Robotique & Automatisation, Industrie, Aéronautique et Aérospatiale, Mer & Transport Ferroviaire, Traitement de Surface, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Plastique, Techniques de Manutention, de Levage & d'alimentation, Textile, Impression & Papier, Construction de Véhicules, Métal & Outillage

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres couleurs, imprimable, tuyau multiple, version spiralée, tuyau préformé, produit en rouleau, sections

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

