



## Master-PUR M Trainflex®

numéro de référence de l'article: 008805

Tuyau d'aspiration / de transport en PU, poids moyen, bonne flexibilité, difficilement inflammable selon DIN EN 45545-2

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé profilé avec spirale métallique
- Conception de la spirale: fil acier ressort
- Matériau de la spirale : fil d'acier à ressort
- Conception de la paroi: en matériau spécifié, épaisseur de paroi d'environ 1,0 mm
- Matériau de la paroi: Polyéther Polyuréthane
- Spécifications de la paroi: difficilement inflammable selon EN 45545-2:2013 +A1:2015 : R22 HL1, HL2, R23 HL1, HL2

#### Propriétés

- Spécifications du Produit : testé pour les véhicules ferroviaires selon DIN 5510 et DIN EN 45545-2
- Propriétés Chimiques : bonne résistance à l'essence, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance à l'huile, bonne résistance aux UV, sans halogène, résistant à l'hydrolyse, résistant aux microbes, sans plastifiant

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

#### Informations de Livraison

#### Applications

## Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres couleurs, autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client

## Variantes d'articles

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Pression de fonctionnement bar	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m	Articles en stock
008805:20:x	008805	20	28	63	0,30	2,40	0,40	25,00	/
008805:26:x	008805	26	34	67	0,34	2,20	0,35	25,00	/
008805:32:x	008805	32	40	80	0,48	1,80	0,26	25,00	/
008805:38:x	008805	38	46	89	0,53	1,50	0,22	25,00	/
008805:40:x	008805	40	48	92	0,55	1,40	0,21	25,00	/
008805:45:x	008805	45	53	100	0,58	1,20	0,19	25,00	/
008805:51:x	008805	51	60	107	0,66	1,10	0,17	25,00	/
008805:55:x	008805	55	64	115	0,70	1,00	0,16	25,00	/
008805:60:x	008805	60	69	122	0,73	0,90	0,15	25,00	/
008805:63:x	008805	63	72	126	0,78	0,90	0,15	25,00	/
008805:65:x	008805	65	74,6	132	0,88	0,80	0,10	25,00	/
008805:70:x	008805	70	79,6	137	0,93	0,70	0,10	25,00	/
008805:76:x	008805	76	85,6	146	0,99	0,60	0,09	25,00	/
008805:80:x	008805	80	89,6	152	1,04	0,60	0,08	25,00	/
008805:90:x	008805	90	99,6	169	1,21	0,50	0,08	25,00	/
008805:102:x	008805	102	112,2	185	1,30	0,50	0,08	25,00	/
008805:110:x	008805	110	120,2	199	1,41	0,40	0,05	25,00	/

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.

Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau,

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

## Éléments de raccordement possibles



**Collier Master-Grip à visser**  
Collier spécial pour gaines Master-Clip



**Collier Master-Grip à visser, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301**  
Collier spécial pour gaines Master-Clip



**Collier Master-Grip fixation rapide**  
Collier spécial pour la fixation de tuyaux spiralés légers et lourds à droite, tels que Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC et Master-SANTO



**Manchon de raccordement**  
Manchon de raccordement en acier galvanisé pour tuyaux et gaines légers ou lourds

### Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

